

การเปลี่ยนสายนาฬิกาหนัง LONGINES

ถอดสายนาฬิกา

ดำเนินการโดยใช้ผ้าสะอาดปรองด้านล้างเพื่อไม่ให้หน้าฬิกาเป็นรอย

สอดเครื่องมือเปลี่ยนสายนาฬิกาเข้าไปเพื่อถอดหูสปริงด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับดึงสายนาฬิกาออกมาด้านนอก

ระวังอย่าให้ด้านในของหัวเรือนเป็นรอย

เมื่อหูสปริงอยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว ท่านสามารถถอดสายนาฬิกาออกได้

ถอดหูสปริงจากสายนาฬิกาชุดเก่าของท่านเพื่อนำไปใส่ในตัวสายนาฬิกาชุดใหม่

ติดตั้งสายนาฬิกา

ใส่หูสปริงในสายนาฬิกาชุดใหม่ของท่าน

สอดหูสปริงด้านใดด้านหนึ่ง

ใช้เครื่องมือเปลี่ยนสายนาฬิกา กดบนหูสปริงพร้อมกับดันสายนาฬิกาให้เข้าไปอยู่ระหว่างช่องหัวเรือนของนาฬิกา

เมื่อหูสปริงอยู่ระหว่างหัวเรือนแล้ว ให้ขยับหูสปริงให้เข้ารูยึดหูสปริง

เมื่อสายนาฬิกาถูกติดตั้งแล้ว ให้ออกแรงดึงระหว่างสายนาฬิกา กับหัวเรือนเพื่อให้แน่ใจว่าสายนาฬิกาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง